

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**



**Productnaam :** RUSTOGALV MIO HS 2425-7033  
**Herziening :** 08.01.2025  
**Afdrukdatum :** 08/01/2025

**Versie (Herziening) :** 4.0.0 (3.1.0)

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

**1.1 Productidentificatie**

RUSTOGALV MIO HS 2425-7033 (C385006)  
Unieke formule-identificatie : D030-U0QE-J00Y-YN8J

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Verf/verfverwant product voor industrieel/professioneel gebruik (zie technische documentatie).

**Relevante identificeerbare toepassingen**

**Productcategorie [PC]**

PC 9a - Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

**Leverancier**

Aalterpaint B.V.

**Straat :** Venecolaan 8

**Postcode/Plaats :** 9880 Aalter

**Telefoon :** +32 (0) 93741765

**Telefax :** +32 (0) 93745643

**Contactpersoon voor informatie :** info@aalterpaint.be

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

+32 (0) 93741765 (08.00 - 17.00)

+32 (0) 70245245 ( Antigifcentrum België/Centre antipoisons Belgique )

<http://apps.who.int/poisoncentres> ( andere landen )

BE - Antigifcentrum - Brussel + 32 70 245 245 (een arts beantwoordt uw oproep)

BE - Centre Anti-poison - Bruxelles + 32 70 245 245 (un médecin répondra à votre appel).

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

**2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

**Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Flam. Liq. 3 ; H226 - Ontvlambare vloeibare stoffen : Categorie 3 ; Ontvlambare vloeistof en damp.

STOT SE 3 ; H335 - STOT bij eenmalige blootstelling : Categorie 3 ; Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

STOT SE 3 ; H336 - STOT bij eenmalige blootstelling : Categorie 3 ; Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Aquatic Chronic 2 ; H411 - Gevaar voor het aquatisch milieu : Chronisch 2 ; Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**2.2 Etiketteringselementen**

**Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

**Gevarenpictogrammen**



Vlam (GHS02) · Milieu (GHS09) · Uitroepteken (GHS07)

**Signaalwoord**

Waarschuwing

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



**Productnaam :** RUSTOGALV MIO HS 2425-7033  
**Herziening :** 08.01.2025  
**Afdrukdatum :** 08/01/2025

**Versie (Herziening) :** 4.0.0 (3.1.0)

### Gevarenbestemmende componente(n) voor de etikettering

OPLOSMIDDELNAFTA (AARDOLIE), LICHT AROMATISCHE ; CAS-nr. : 64742-95-6

### Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.  
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.  
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.  
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.  
P405 Achter slot bewaren.

### Aanvullende gevarenkenmerken

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

## 2.3 Andere gevaren

### Mogelijke schadelijke effecten op de omgeving

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

OPLOSMIDDELNAFTA (AARDOLIE), LICHT AROMATISCHE ; REACH-nr. : 01-2119455851-35 ; EG-nr. : 265-199-0; CAS-nr. : 64742-95-6

Gewichtsaandeel :  $\geq 25 - < 50$  %  
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H335 STOT SE 3 ; H336 Aquatic Chronic 2 ; H411 EUH066

TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; EG-nr. : 231-944-3; CAS-nr. : 7779-90-0

Gewichtsaandeel :  $\geq 2,5 - < 10$  %  
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

TITANIUMDIOXIDE ; EG-nr. : 236-675-5; CAS-nr. : 13463-67-7

Gewichtsaandeel :  $\geq 2,5 - < 10$  %  
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Geen

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; EG-nr. : 203-603-9; CAS-nr. : 108-65-6

Gewichtsaandeel :  $\geq 2,5 - < 10$  %  
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; EG-nr. : 203-603-9; CAS-nr. : 108-65-6

Gewichtsaandeel :  $\geq 2,5 - < 10$  %  
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336

STODDARD SOLVENT ; EG-nr. : 232-489-3; CAS-nr. : 8052-41-3

Gewichtsaandeel :  $< 2,5$  %  
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304 Aquatic Chronic 2 ; H411

#### Aanvullende informatie

**Productnaam :** RUSTOGALV MIO HS 2425-7033  
**Herziening :** 08.01.2025  
**Afdrukdatum :** 08/01/2025

**Versie (Herziening) :** 4.0.0 (3.1.0)

Voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen en EU-gevarenaanduidingen: zie SECTIE 16.

#### **RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

##### **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

###### **Algemene informatie**

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen.

###### **Na inhalatie**

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij bewusteloosheid en bestaande ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen.

###### **Bij huidcontact**

Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Met detergentiën reinigen. Oplosmiddelen vermijden.

###### **Bij oogcontact**

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.

###### **Na inslikken**

Na het inslikken de mond rijkelijk met water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen. Laten rusten. GEEN braken opwekken.

##### **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

##### **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.  
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.

#### **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

##### **5.1 Blusmiddelen**

###### **Geschikte blusmiddelen**

Alcoholbestendig schuim Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Bluspoeder Zand Waternevel

###### **Ongeschikte blusmiddelen**

Harde waterstraal

##### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de ontledingsproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

##### **5.3 Advies voor brandweerlieden**

###### **Speciale bescherming bij de brandbestrijding**

Bedreigde verpakkingen bij brand met water afkoelen. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen. Geschikt adembeschermingsapparaat gebruiken.

#### **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

##### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures Voor andere personen dan de hulpdiensten**

**Productnaam :** RUSTOGALV MIO HS 2425-7033  
**Herziening :** 08.01.2025  
**Afdrukdatum :** 08/01/2025

**Versie (Herziening) :** 4.0.0 (3.1.0)

#### **Beschermingsmiddelen**

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Voor voldoende ventilatie zorgen. Ontstekingsbronnen verwijderen.

#### **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Bij het uitsteden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

#### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen). Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Met detergentiën reinigen. Oplosmiddelen vermijden.

#### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8 op.

### **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

#### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Dampen kunnen zich over grote afstanden verspreiden en door onstekingbronnen tot ontsteking, vlaminslag of explosie worden gebracht. Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar. Zorgen voor aarding van containers, apparatuur, pompen en afzuiginstallaties. Contact met de huid en ogen voorkomen. Inademen van stof/deeltjes voorkomen. Nevelproductie/-vorming. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

#### **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Houd de container goed gesloten. Gebruik nooit druk om de container te legen. De container is geen drukvat. Roken verboden. Geen onbevoegd personeel. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Container beschermen tegen beschadiging. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Niet in de riolering of open wateren lozen.

#### **Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen**

Vermijd contact met ontstekingspunten. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen. Ontstekingsbronnen verwijderen.

#### **Verdere informatie over de opslagcondities**

Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Alleen containers gebruiken die voor het product toegestaan zijn.

#### **7.3 Specifiek eindgebruik**

Industrieel gebruik.

### **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

#### **8.1 Controleparameters**

##### **Werkplaatsgrenswaarden**

TITANIUMDIOXIDE ; CAS-nr. : 13463-67-7

Grenswaardetype (land van herkomst) : Wettelijke grenswaarde (8uur) ( B )

Grenswaarde : 10 mg/m<sup>3</sup>  
Versie : 01/01/2007

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6

Grenswaardetype (land van herkomst) : Wettelijke grenswaarde (8uur) ( B )

Grenswaarde : 275 mg/m<sup>3</sup> / 50 ppm  
Opmerking : D  
Versie : 01/01/2007

Grenswaardetype (land van herkomst) : Wettelijke grenswaarden (15min) ( B )

**Productnaam :** RUSTOGALV MIO HS 2425-7033  
**Herziening :** 08.01.2025  
**Afdrukdatum :** 08/01/2025

**Versie (Herziening) :** 4.0.0 (3.1.0)

herkomst) :  
Grenswaarde : 550 mg/m<sup>3</sup> / 100 ppm  
Opmerking : D  
Versie : 01/01/2007  
Grenswaardetype (land van herkomst) : STEL ( EC )  
Grenswaarde : 100 ppm / 550 mg/m<sup>3</sup>  
Opmerking : Skin  
Versie : 20/06/2019  
Grenswaardetype (land van herkomst) : TWA ( EC )  
Grenswaarde : 50 ppm / 275 mg/m<sup>3</sup>  
Opmerking : Skin  
Versie : 20/06/2019

## **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

### **Passende technische maatregelen**

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden.

### **Persoonlijke bescherming**

#### **Bescherming van de ogen/het gezicht**

Montuurbril met zijbescherming dragen

#### **Bescherming van de huid**

##### **Bescherming van de handen**

Tegen oplosmiddelen bestendige veiligheidshandschoenen dragen.

**Geschikt handschoentype :** Wegwerphandschoenen.

**Geschikt materiaal :** NR (Natuurrubber, natuurlatex)

**Vereiste eigenschappen :** Vloeistofdicht.

**Doordringtijd :** > 60 min

**Dikte van het handschoenenmateriaal :** > 0,5 mm

**Aanbevolen handschoenenfabrikaten :** EN ISO 374

#### **Bescherming van de ademhalingswegen**

Adembescherming is noodzakelijk bij: grenswaarde-overschrijding. Bij spuitapplicatie : verse luchtkap. Overige applicatiemethoden : alleen in goed geventileerde ruimten toepassen. In plaats van een verse luchtkap kan eventueel een gelaatsmasker met een combinatiefilter worden toegepast.

### **Algemene informatie**

Volgelaatsmasker en mondstukgarnituur met partikelfilter: maximale gebruikconcentratie voor stoffen met grenswaarden: P1-filter tot max. 4-voudige grenswaarde; P2-filter tot max. 15-voudige grenswaarde; P3-filter tot max. 400-voudige grenswaarde.

## **8.3 Aanvullende informatie**

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van het gebruik van de plaatselijke luchtafvoer en een goede ruimtelijke ventilatie. Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van deeltjes en damp van oplosmiddelen onder de grenswaarden te houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming te worden gedragen.

## **RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

### **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

**Uiterlijk :** Vloeibaar

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**



**Productnaam :** RUSTOGALV MIO HS 2425-7033  
**Herziening :** 08.01.2025  
**Afdrukdatum :** 08/01/2025

**Versie (Herziening) :** 4.0.0 (3.1.0)

**Veiligheidsparameters**

|                                       |                     |   |           |                   |
|---------------------------------------|---------------------|---|-----------|-------------------|
| <b>Beginkookpunt en kooktraject :</b> | ( 1013 hPa )        | > | 100       | °C                |
| <b>Vlampunt :</b>                     |                     |   | 47        | °C                |
| <b>Dampspanning :</b>                 | ( 50 °C )           | < | 1000      | hPa               |
| <b>Dichtheid :</b>                    | ( 20 °C )           |   | 1,4 - 1,5 | g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Oplosmiddel separatie-test :</b>   | ( 20 °C )           | > | 3         | %                 |
| <b>Ontledingstemperatuur :</b>        | niet bepaald        |   |           |                   |
| <b>pH :</b>                           | niet van toepassing |   |           |                   |
| <b>Uitlooptijd :</b>                  | niet bepaald        |   |           |                   |

**9.2 Overige informatie**

Geen

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

**10.1 Reactiviteit**

Er is geen informatie beschikbaar.

**10.2 Chemische stabiliteit**

Er is geen informatie beschikbaar.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Er is geen informatie beschikbaar.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

**11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Acute toxiciteit**

**Acute orale toxiciteit**

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter :         | LD50 ( OPLOSMIDDELNAFTA (AARDOLIE), LICHT AROMATISCHE ; CAS-nr. : 64742-95-6 ) |
| Blootstellingsweg : | Oraal                                                                          |
| Species :           | Rat                                                                            |
| Werkingsdosis :     | 3592 mg/kg                                                                     |
| Parameter :         | LD50 ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )                   |
| Blootstellingsweg : | Oraal                                                                          |
| Species :           | Rat                                                                            |
| Werkingsdosis :     | 8500 mg/kg                                                                     |
| Parameter :         | LD50 ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )                   |
| Blootstellingsweg : | Oraal                                                                          |
| Species :           | Rat                                                                            |
| Werkingsdosis :     | 8500 mg/kg                                                                     |

**Acute dermale toxiciteit**

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**



**Productnaam :** RUSTOGALV MIO HS 2425-7033  
**Herziening :** 08.01.2025  
**Afdrukdatum :** 08/01/2025

**Versie (Herziening) :** 4.0.0 (3.1.0)

Parameter : LD50 ( OPLOSMIDDELNAFTA (AARDOLIE), LICHT AROMATISCHE ; CAS-nr. : 64742-95-6 )  
Blootstellingsweg : Dermaal  
Species : Konijn  
Werkingsdosis : > 3160 mg/kg

**Acute inhalatieve toxiciteit**

Parameter : LC50 ( OPLOSMIDDELNAFTA (AARDOLIE), LICHT AROMATISCHE ; CAS-nr. : 64742-95-6 )  
Blootstellingsweg : Inhalatie  
Species : Rat  
Werkingsdosis : > 6193 mg/l  
Blootstelduur : 4 h  
Parameter : LC50 ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )  
Blootstellingsweg : Inhalatie  
Species : Rat  
Werkingsdosis : 35,7 mg/l  
Parameter : LC50 ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )  
Blootstellingsweg : Inhalatie  
Species : Rat  
Werkingsdosis : 35,7 mg/l

**11.2 Informatie over andere gevaren**

Er is geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**12.1 Toxiciteit**

Er is geen informatie beschikbaar.

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Er is geen informatie beschikbaar.

**12.3 Bioaccumulatie**

Er is geen informatie beschikbaar.

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Er is geen informatie beschikbaar.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Er is geen informatie beschikbaar.

**12.7 Andere schadelijke effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**12.8 Bijkomende ecotoxicologische informatie**

Het product mag niet zonder voorbehandeling (biologische waterzuiveringsinstallatie) in wateren worden geloosd.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden. Verpakkingen die niet gereinigd kunnen worden, moeten als afval weggegooid worden. Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval.

**Productnaam :** RUSTOGALV MIO HS 2425-7033  
**Herziening :** 08.01.2025  
**Afdrukdatum :** 08/01/2025

**Versie (Herziening) :** 4.0.0 (3.1.0)

## **RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

### **14.1 VN-nummer of ID-nummer**

VN 1263

### **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

#### **Transport op open zee (IMDG)**

PAINT ( SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROMATIC · TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE) )

#### **Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)**

PAINT

### **14.3 Transportgevarenklasse(n)**

#### **Transport op open zee (IMDG)**

**Klasse(n) :** 3

**EmS nummer :** F-E / S-E

**Speciale voorschriften :** LQ 5 I · E 1 · IMDG-code Scheidingsgroep 7 - Zware metalen en hun zouten (inclusief hun metaalorganische verbindingen)

**Gevarenlabel(s) :** 3 / N

#### **Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)**

**Klasse(n) :** 3

**Speciale voorschriften :** E 1

**Gevarenlabel(s) :** 3

### **14.4 Verpakkingsgroep**

III

### **14.5 Milieugevaren**

**Transport op open zee (IMDG) :** Ja (P)

**Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) :** Ja

### **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Geen

## **RUBRIEK 15: Regelgeving**

### **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

#### **EU-voorschriften**

##### **Vergunningen en/of gebruiksbeperkingen**

##### **Gebruiksbeperkingen**

**Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Tillegg XVII (beperkingen)**

Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr. : 3, 40, 75

### **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Er is geen informatie beschikbaar.

## **RUBRIEK 16: Overige informatie**

### **16.1 Indicatie van wijzigingen**

03. Gevaarlijke bestanddelen · 08. Werkplaatsgrenswaarden · 15. Gebruiksbeperkingen

### **16.2 Afkortingen en acroniemen**

Geen

### **16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen**

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**



**Productnaam :** RUSTOGALV MIO HS 2425-7033  
**Herziening :** 08.01.2025  
**Afdrukdatum :** 08/01/2025

**Versie (Herziening) :** 4.0.0 (3.1.0)

Geen

**16.4 Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Er is geen informatie beschikbaar.

**16.5 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Ontvlambare vloeistof en damp.                                             |
| H304   | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  |
| H335   | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                               |
| H336   | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                              |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410   | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H411   | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.      |
| EUH066 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.   |

**16.6 Opleidingsinformatie**

Geen

**16.7 Aanvullende informatie**

Geen

Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.