

Rustogalv MIOX 2425 HS ral 7033



Referentie	2425HS-7033 (C.385006)
Omschrijving	Beschermingslaag op basis van vinylcopolymeren en ijzerglimmer.
Toepassingen	Bescherming van thermisch verzinkt staal, o.a. pylonen, palen, profielen, vangrails, dakgoten enz....
Goedkeuringen	De Rustogalv MIOX 2425 HS ral 7033 beantwoordt aan de eisen van TENNET.
Samenstelling	Vinylcopolymeer – IJzerglimmer – Aromatische koolwaterstoffen
Ondergrond	Thermisch verzinkt staal + aangepaste primer
Kleur	IJzerglimmer grijs, ± ral 7033

TECHNISCHE INFORMATIE BIJ 20°C EN 60% RV

Dichtheid ± 1.46 kg/l

Droogtijd Droogtijd (80 µ droog)

Stofdroog	Overschilderbaarheid
	Minimum
± 2 uur	8 uur

Vaste stof in volume ± 43%

Vaste stof in gewicht ± 66%

Theoretisch rendement Voor 80 µ droog: 5,5 m²/liter

VOC ± 480 g/liter

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

Rustogalv MIOX 2425 HS ral 7033

TOEPASSINGEN

Aanbevolen laagdikte	Applicatiemethode	Rol/borstel	Airless pistool
	Droog (μ)	60-100	60-120
Verdunning	Thinner 3006	Rol/borstel	Airless pistool
	%	0-2	0-5
Materiaalreiniger	Thinner 3006		
Ondergrondtemperatuur	+3°C boven dauwpunt		
Luchtvochtigheid en temperatuur	Maximum 85% RV Minimum +5°C		

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Voorbereiding	De ondergrond moet zuiver, ontvet, zonder stof of andere verontreinigingen zijn..
Maximale bedrijfstemperatuur	60°C
- Droge warmte	

SYSTEEMOPBOUW: VOORBEELD

1 ^e laag	Rustogalv primer MIOX 1354 HS	80 μ
2 ^e laag	Rustogalv MIOX 2425 HS	80 μ

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Vlampunt (°C)	> 21°C
Verpakking	20 liter

Zie veiligheidsfiche voor gedetailleerde inlichtingen.

OPSLAGCONDITIES

Opslagcondities	24 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking. Temperatuur tussen 5°C en 35°C.
-----------------	--

De informatie in deze technische fiche werd verkregen van bronnen, die naar best weten betrouwbaar zijn en kan in geen geval onze aansprakelijkheid invoeren. Vraag steeds naar de laatste technische gegevens.

Datum: 13/08/2018
Versie: 2425HS-7033.01.NL